

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

Descripción / Aplicaciones:	<p>Aceite de motor de alto rendimiento con aceites base. Desarrollado específicamente para su uso en motocicletas de 4 tiempos con embragues de baño de aceite de funcionamiento húmedo. Su excepcionalmente alto nivel de rendimiento se consigue gracias a la interacción de esta composición especial de aceite base y los avanzados aditivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelente rendimiento del embrague; cumple con los estrictos requisitos del JASO MA2. • Alto nivel de protección contra la oxidación mediante aceites base seleccionados y aditivos especiales.
------------------------------------	--

Se puede usar con:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
---------------------------	-----------------------------

Entrega:	Artículo nº 313001	12 x 1 litro	botella
	Artículo nº 313020	20 litros	lata
	Artículo nº 313060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 313208	208 litros	tambor
	Artículo nº 313100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:			
Datos	Unidad	Método	EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,867
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	98,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	14,4
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	154
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	226
Punto de fluidez	°C	D 6892	-30

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 10.09.2019, creado: 20.11.2018
	Referencia: R20049, 18.10.16
	Producto: EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40
	Página 1 de 1