

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

Description / Applications:	<p>Huile moteur haute performance avec des huiles de base. Conçue spécialement pour les motos à 4 temps avec embrayages à bain d'huile fonctionnant en milieu humide.</p> <p>Son niveau de performance exceptionnellement élevé est obtenu grâce à l'interaction de cette composition spéciale d'huile de base et des additifs avancés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellente performance de l'embrayage ; répond aux exigences strictes de la JASO MA2. • Haut niveau de protection contre l'oxydation grâce à des huiles de base sélectionnées et des additifs spéciaux.
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
--------------------------------	-----------------------------

Unité de vente:	Article n° 313001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 313020	20 Litre	bidon
	Article n° 313060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 313208	208 Litre	fût
	Article n° 313100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,867
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	98,0
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	14,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	154
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	226
Point d'écoulement	°C	D 6892	-30

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.