

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

Opis / Zastosowania:	<p>Wysokiej jakości olej silnikowy z olejami bazowymi. Opracowany specjalnie do stosowania w motocyklach czterosuwowych ze mokrym sprzęgłem w kąpeli olejowej.</p> <p>Wyjątkowo wysoki poziom wydajności uzyskuje się dzięki interakcji specjalnego składu oleju bazowego z zaawansowanymi dodatkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doskonała wydajność w eksploatacji sprzęgła; spełniająca rygorystyczne wymagania JASO MA2. • Wysoki poziom ochrony przed utlenianiem dzięki dobranym olejom bazowym i specjalnym dodatkom.
-----------------------------	---

Można używać z:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
------------------------	-----------------------------

Dostawa:	Nr art. 313001	12 x 1 litr	butelka
	Nr art. 313020	20 litrów	kanister
	Nr art. 313060	60 litrów	hobok
	Nr art. 313208	208 litrów	beczka
	Nr art. 313100	Kontener	IBC

Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	ASTM D 7042	0,867
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	98,0
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	ASTM D 7042	14,4
Wskaźnik lepkości (VI)		ASTM D 7042	154
Temperatura zapłonu (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
Temperatura krzepnięcia	°C	DIN ISO 3016	-30

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1