

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

Описание / применения:	Варианты	<p>Высокоэффективное моторное масло с базовыми маслами. Разработано специально для использования в 4-тактных мотоциклах с сцеплениями, работающими со смазкой в масляной ванне.</p> <p>Его исключительно высокий уровень производительности достигается благодаря взаимодействию этой специальной композиции базового масла и современных присадок.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отличная производительность сцепления; соответствует строгим требованиям JASO MA2. • Высокий уровень защиты от окисления благодаря отобранным базовым маслам и специальным присадкам.
-----------------------------------	-----------------	--

Подходит для использования:	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
--	-----------------------------

Поставка:	Арт.№ 313001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 313020	20 литров	канистра
	Арт.№ 313060	60 литров	ведро
	Арт.№ 313208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 313100	Контейнер	KCM

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 7042	0,867
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 7042	98,0
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 7042	14,4
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 7042	154
Температура вспышки (СОС)	°С	DIN ISO 2592	226
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-30

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020 313xxx_TDS_RU Seite 1 von 1
---	--