

EUROLUB 4TZ PREMIUM 10W-40

产品特性： 应用：	高性能机油，特别适用于发动机、离合器和变速箱共用一个油循环回路的所有四冲程摩托车。出色的离合性能可满足 JASO MA2 的严苛要求。 <ul style="list-style-type: none"> • 特殊的添加剂和精选的基础油可确保较高的抗氧化性。 • 出色的发动机和变速箱耐磨损和防腐蚀性
--------------	--

适用于：	JASO MA2 API SL/SJ/SH/SG
------	-----------------------------

交付形式：	产品编号 313001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 313020	20 升	塑料桶
	产品编号 313060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 313208	208 升	钣金桶
	产品编号 313100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 313000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	EUROLUB 4 TZ Premium SAE 10W40
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.867
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	98.0
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	154
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	226
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。