

## EUROLUB SUPERTEC 5W-20

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	SUPERTEC 5W-20 es un aceite de ahorro de combustible basado en aceites base sintéticos especialmente desarrollado para la gasolina Ford EcoBoost. Este aceite de motor SAE 5W-20 también puede ser usado donde un producto ACEA C5 o API SN es recomendado por los fabricantes de automóviles.
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
---------------------------	---

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 314001	1 litro	botella
	Artículo nº 314005	5 litros	lata
	Artículo nº 314020	20 litros	lata
	Artículo nº 314060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 314208	208 litros	tambor
	Artículo nº 314100	Contenedor	GRG

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	45,4
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	8,4
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	162
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	232
Punto de fluidez	°C	D 6892	-38

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.