

EUROLUB SUPERTEC 5W-20

Description / Applications:	Supertec SAE 5W-20 est une huile à économie de carburant à base d'huiles de base synthétiques spécialement développée pour l'essence Ford Ecoboost. Cette huile moteur SAE 5W-20 peut également être utilisée lorsqu'un produit ACEA C5 ou API SN est recommandé par les constructeurs automobiles.
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
--------------------------------	---

Unité de vente:	Article n° 314001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 314005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 314020	20 Litre	bidon
	Article n° 314060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 314208	208 Litre	fût
	Article n° 314100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,851
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	45,4
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	8,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	162
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	232
Point d'écoulement	°C	D 6892	-38

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.