

EUROLUB SUPERTEC 5W-20

Opis / Zastosowania:	Supertec 5W-20 jest energooszczędnym olejem na bazie syntetycznych olejów bazowych specjalnie opracowanym dla benzyny Ford EcoBoost. Olej silnikowy SAE 5W-20 może być również stosowany w przypadku, gdy przez producentów samochodów zalecane są produkty ACEA C5 lub API SN.
-----------------------------	---

Można stosować z:	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
--------------------------	---

Dostawa:	Nr art. 314001	12 x 1 litr	butelka
	Nr art. 314005	4 x 5 litrów	kanister
	Nr art. 314020	20 litrów	kanister
	Nr art. 314060	60 litrów	hobok
	Nr art. 314208	208 litrów	beczka
	Nr art. 314100	kontener	IBC

Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,851
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	D 445	45,4
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	D 445	8,4
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	162
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	232
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-38

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.