

## EUROLUB SUPERTEC 5W-20

<b>Описание / Варианты применения:</b>	Supertec 5W-20 - это экономичное топливо на основе синтетических базовых масел, специально разработанное для бензина Ford EcoBoost. Это моторное масло SAE 5W-20 также можно использовать, когда производители автомобилей рекомендуют продукты ACEA C5 или API SN.		
<b>Подходит для использования:</b>	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004		
<b>Поставка:</b>	Арт.№ 314001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт.№ 314005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 314020	20 литров	канистра
	Арт.№ 314060	60 литров	ведро
	Арт.№ 314208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 314100	Контейнер	KCM

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,851
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	45,4
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	8,4
Индекс вязкости (VI)		D 2270	162
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	232
Температура застывания	°С	D 6892	-38

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	314xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1