

## EUROLUB SUPERTEC 5W-20

产品特性： 应用：	专门为 Ford “EcoBoost” 汽油发动机研发的节油型机油。这款 5W-20 机油也可以在汽车制造商规定使用 ACEA C5 或 API SN 机油的地方使用。
--------------	--

适用于：	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
------	---

交付形式：	产品编号 314001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 314005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 314020	20 升	塑料桶
	产品编号 314060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 314208	208 升	钣金桶
	产品编号 314100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 314000	散装	3,001 升 每个卸货点

### 技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.851
40° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	45.4
100° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	8.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	162
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	232
倾点	° C	DIN ISO 3016	-38

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	打印日期: 16.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1