

EUROLUB SYNT 5W-40

Description / Applications:	Huile moteur haute performance de la génération, spécialement conçue pour répondre aux exigences strictes des constructeurs et composée d'huiles de base non conventionnelles et d'additifs de haute qualité. Celles-ci offrent une excellente fluidité à basse température, une très faible résistance au démarrage, un indice de viscosité exceptionnel et une très grande stabilité thermique. Cette huile est utilisée dans les moteurs diesel des voitures particulières avec turbo et injection directe de carburant. L'huile convient aux constructeurs de moteurs européens, si aucune huile longue durée n'est requise. Les instructions d'utilisation des constructeurs de véhicules et de moteurs doivent être respectées.		
Peut être utilisé avec:	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.3 / 226.5 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 GM LL-B-025 Fiat 9.55535-M2		
Unité de vente:	Article n° 316001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 316005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 316020	20 Litre	bidon
	Article n° 316060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 316208	208 Litre	fût
	Article n° 316100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,849
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	85,7
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	14,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	175
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	240
Point d'écoulement	°C	D 6892	-36

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.