

EUROLUB Synt 5W-40

Описание / Варианты применения:	Высокоэффективное моторное масло нового поколения, специально разработанное для удовлетворения строгих требований производителей и состоящее из нестандартных базовых масел и высококачественных присадок. Это обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный индекс вязкости и очень высокую термостойкость. Это масло используется в дизельных двигателях легковых автомобилей с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Масло подходит для европейских производителей двигателей, если не требуется долгий срок службы. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.		
Подходит использования:	для	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502.00 / 505.00 MB 229.3 / 226.5 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700 / RN0710 GM LL-B-025 Fiat 9.55535-M2	
Поставка:	Арт.№ 316001 Арт.№ 316005 Арт.№ 316020 Арт.№ 316060 Арт.№ 316208 Арт.№ 316100	12 x 1 литр 4 x 5 литров 20 литров 60 литров 208 литров Контейнер	бутылка канистра канистра ведро бочонок КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,849
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	85,7
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,4
Индекс вязкости (VI)		D 2270	175
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	240
Температура застывания	°С	D 6892	-36

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.