產品信息

EUROLUB
MULTITEC 10W-40

产品特性： **应用：**	Multitec 10W-40 是一款通用的低摩擦机油，是混合车队的理想机油，例如可以在货运公司、公社和建筑业的车队中使用。所有车辆均应使用统一的机油，以防止混淆，并使库存更经济。 Multitec 10W-40 凭借其极高的柴油性能，可用于所有商用车和建筑车辆，包括带涡轮增压器的车辆，以及带或不带涡轮增压器的汽油发动机和柴油乘用车发动机。此款油适用于欧 4 和欧 5 发动机。 注意遵守制造商规定！！

适用于：	ACEA A3 / B4、E7	
	API CI-4 / SL	
	MB 228.3	
	MAN M 3275	Volvo VDS-3
	Renault VI RLD-2	MTU 2 型
	Cummins CES 20077 / 20078	
	Mack EO-N	
	Global DHD-1	Cat ECF-2 / ECF-1-a
	Deutz III-10	Detroit Diesel 93K215
	JASO DH-1	

交付形式：	产品编号 317005	4 x 5 升塑料桶	
	产品编号 317020	20 升	塑料桶
	产品编号 317060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 317208	208 升 钣金桶	
	产品编号 317100	大型容器	800 - 3,000 升
		每个卸货点	
	产品编号 317000	散装	3,001 升起
		每个卸货点	

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.867
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	98.0
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	14.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	154
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	226
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com