

EUROLUB MULTICARGO 10W-40

产品特性： 应用：	MULTICARGO 10W-40 是一款 UHPD 机油。通过使用非传统的基础油，可以实现发动机制造商优选的 SAE 10W-40 全年粘度范围。在室外温度非常低的情况下，SAE 10W 的冷粘度可确保安全的冷启动（冷启动磨损低）并尽可能快地供应所有润滑点。SAE 40 的高温粘度可安全地控制极端负荷。摩擦损失和磨损大大减少。使用时请注意遵守各个 OEM 的规定！		
适用于：	ACEA E7 API CI-4 MB 228.5 Volvo VDS-3 Renault VI RXD/RLD-2 Deutz IV-10 Cummins CES 20078	MAN M 3377 / 3277 Global DHD-1 MTU 3 型 Mack EO-N / EO-M plus Detroit Diesel 93K215	
交付形式：	产品编号 318020 产品编号 318060 产品编号 318208 产品编号 318100 产品编号 318000	20 升 塑料桶 60 升 修理厂专用桶 208 升 钣金桶 大型容器 800 - 3,000 升 每个卸货点 散装 3,001 升起 每个卸货点	

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.855
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	97.5
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	14.8
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	155
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。