INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
MULTITEC FO 0W-30

Descripción / Aplicaciones:	Este aceite de motor de bajo consumo, " medio SAPS", se recomienda para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turboalimentación, en coches de pasajeros y furgonetas de reparto con intervalos de drenaje de aceite prolongados. Debido a su bajo contenido de SAPS, este producto puede aplicarse en vehículos con modernos catalizadores de tres vías y filtros de partículas diesel. Muy adecuado para los motores Ford en los que el fabricante prescribe un producto que cumple la especificación Ford WSS-M2C950-A con la viscosidad SAE 0W30.

Se puede usar con:	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Entrega:	Artículo nº 319001	1 litro	botella
	Artículo nº 319005	5 litros	lata
	Artículo nº 319020	20 litros	lata
	Artículo nº 319060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 319208	208 litros	tambor
	Artículo nº 319100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,843
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	44,2
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	9,4
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	203
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	230
Punto de fluidez	°C	D 6892	-42

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020