INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
MULTITEC FO 0W-30

Description / Applications:	Cette huile moteur économique, "mid SAPS", est recommandée pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, pour les voitures particulières et les camionnettes de livraison avec des intervalles de vidange d'huile prolongés. En raison de sa faible teneur en SAPS, ce produit peut être utilisé dans les véhicules équipés de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules diesel. Il convient parfaitement aux moteurs Ford pour lesquels le constructeur prescrit un produit répondant à la spécification Ford WSS-M2C950-A avec la viscosité SAE 0W30.

Peut être utilisé avec:	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Unité de vente:	Article n° 319001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 319005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 319020	20 Litre	bidon
	Article n° 319060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 319208	208 Litre	fût
	Article n° 319100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,843
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	44,2
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	9,4
Indice de viscosité (VI)		D 2270	203
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	230
Point d'écoulement	°C	D 6892	-42

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020