ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
MULTITEC FO 0W-30

Описание / Варианты применения:	Это экономичное моторное масло со средним SAP, рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах. Благодаря своему составу с низким SAP этот продукт может применяться в транспортных средствах с современными трехходовыми катализаторами и фильтрами дизельных частиц. Очень подходит для двигателей Ford, где производитель предписывает продукт, который соответствует спецификации Ford WSS-M2C950-A с вязкостью 0W-30.

Подходит для использования:	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Поставка:	Арт.№ 319001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт.№ 319005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 319020	20 литров	канистра
	Арт.№ 319060	60 литров	ведро
	Арт.№ 319208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 319100	Контейнер	КСМ

Технические данные:

Данные	**Единица**	**Метод**	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,843
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	44,2
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	9,4
Индекс вязкости (VI)		D 2270	203
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	230
Температура застывания	°C	D 6892	-42

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
319xxx_TDS_RU