產品信息

EUROLUB
MULTITEC FO 0W-30

产品特性： **应用：**	在最新技术的基础上，根据技术进展研发的低摩擦机油。归类为“MID SAPS，中度灰分”。省油并且专门为符合相应规定的 Ford 制造商的汽油和柴油发动机配制而成。 • 在部分和全负荷运行中节省燃料。 • 稳定且出色的粘度。 • 良好的抗剪切性。

适用于：	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

交付形式：	产品编号 319001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 319005	4 x 5 升塑料桶	
	产品编号 319020	20 升	塑料桶
	产品编号 319060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 319208	208 升 钣金桶	
	产品编号 319100	大型容器	800 - 3,000 升
		每个卸货点	
	产品编号 319000	散装	3,001 升起
		每个卸货点	

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.843
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	44.2
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	9.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	203
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-42

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日