

## EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-30

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>Un aceite multifuncional actualizado para equipos agrícolas y de movimiento de tierras, formulado con aceites y aditivos refinados con disolventes y de base de primera calidad, para lograr las siguientes propiedades - una potente dispersión y detergencia - una alta actividad contra el desgaste, la corrosión y la espuma - una resistencia muy fuerte a la oxidación - unas excelentes propiedades de extrema presión - un alto y estable índice de viscosidad</p> <p>Este lubricante multifuncional (*) ha sido desarrollado para conseguir un único aceite lubricante capaz de lubricar: - motores de gasolina - motores diesel (con o sin turbocompresor) - transmisiones (también frenos "mojados") - sistemas hidráulicos (*) el llamado Super Aceite de Tracción Universal=STOU</p>
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	<p>API SF/CG-4/GL-4 Allison C-4 Cat TO-2 Ford M2C159-B/C Massey Ferguson M1145/M1144/M1139/M1135 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D</p> <p>NH 410B / NH030C / 82009201 John Deere J27 / J27C Ford M2C86-B / M2C134-D</p>
---------------------------	--

<b>Entrega:</b>	<table> <tr> <td>Artículo nº 322020</td> <td>20 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 322060</td> <td>60 litros</td> <td>hobbock</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 322208</td> <td>208 litros</td> <td>tambor</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 322100</td> <td>Contenedor</td> <td>GRG</td> </tr> </table>	Artículo nº 322020	20 litros	lata	Artículo nº 322060	60 litros	hobbock	Artículo nº 322208	208 litros	tambor	Artículo nº 322100	Contenedor	GRG
Artículo nº 322020	20 litros	lata											
Artículo nº 322060	60 litros	hobbock											
Artículo nº 322208	208 litros	tambor											
Artículo nº 322100	Contenedor	GRG											

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,873
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	68,7
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	10,5
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	139
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	220
Punto de fluidez	°C	D 6892	-48

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.