

EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-30

Description / Applications:	<p>Une huile multifonctionnelle moderne pour les équipements agricoles et de terrassement, formulée à partir d'huiles de base et d'additifs de première qualité, raffinées au solvant, pour obtenir les propriétés suivantes - une dispersion et une détergence puissantes - une activité élevée contre l'usure, la corrosion et la mousse - une très forte résistance à l'oxydation - d'excellentes propriétés aux pressions extrêmes - un indice de viscosité élevé et stable</p> <p>Ce lubrifiant multifonctionnel (*) a été développé pour obtenir une seule huile lubrifiante capable de lubrifier : - les moteurs à essence - les moteurs diesel (avec ou sans turbocompression) - les transmissions (également les freins "humides") - les systèmes hydrauliques (*) une huile dite Super Tractor Oil Universal=STOU</p>
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	<p>API SF/CG-4/GL-4 Allison C-4 Cat TO-2 Ford M2C159-B/C Massey Ferguson M1145/M1144/M1139/M1135 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D</p> <p>NH 410B / NH030C / 82009201 John Deere J27 / J27C Ford M2C86-B / M2C134-D</p>
--------------------------------	--

Unité de vente:	<p>Article n° 322020 20 Litre bidon</p> <p>Article n° 322060 60 Litre tonnelet</p> <p>Article n° 322208 208 Litre fût</p> <p>Article n° 322100 Container IBC</p>
------------------------	--

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,873
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	68,7
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	10,5
Indice de viscosité (VI)		D 2270	139
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-48

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1