

## EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-30

<b>Описание / Варианты применения:</b>	<p>Современное многофункциональное масло для сельскохозяйственной и землеройной техники, в состав которого входят высококачественные рафинированные растворители и базовые масла и присадки для достижения следующих свойств: - мощная дисперсия и моющая способность - высокая активность против износа, коррозии и пены - очень сильное сопротивление окислению - отличные свойства при высоком давлении - высокий и стабильный индекс вязкости</p> <p>Эта многофункциональная смазка (*) была разработана для получения единого смазочного масла, способного смазывать: - бензиновые двигатели - дизельные двигатели (с турбонаддувом или без него) - трансмиссии (также тормоза, работающие в масляной ванне) - гидравлические системы (*) так называемое Super Tractor Oil Universal = STOU</p>
--	--

<b>Подходит для использования:</b>	<p>API SF/CG-4/GL-4 Allison C-4 CAT TO-2 Ford M2C159-B/C Massey Ferguson M1145/M1144/M1139/M1135 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D</p> <p>NH 410B / NH030C / 82009201 John Deere J27 / J27C Ford M2C86-B / M2C134-D</p>
------------------------------------	--

<b>Поставка:</b>	<p>Арт.№ 322020      20 литров      канистра Арт.№ 322060      60 литров      ведро Арт.№ 322208      208 литров      бочонок Арт.№ 322100      Контейнер      КСМ 1.000 л</p>
------------------	--

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,873
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	68,7
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	10,5
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	139
Температура вспышки (СОС)	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-48

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	322xxx_TDS_RU
	страница 1 из 2

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	322xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2