

EUROLUB

Uni Truck STOU 10W-30

产品特性： 应用：	Uni Truck STOU 10W-30 是一款现代化的多用途油，用于农用机械、挖掘机和建筑机械。SAE 10W/30 的粘度等级可以全年供应，并确保发动机具有极佳的冷启动性能。Uni Truck STOU 10W-30 适用于汽油发动机、自然吸气和涡轮增压柴油发动机，以及具有共同注油装置和液压装置的变速箱。由于 Uni Truck STOU 10W-30 的特殊添加剂，可防止在油浴中运行的动力换挡离合器和“湿式制动器”产生噪音和粘滑现象。
--------------	---

适用于：	API SF/CG-4/GL-4 Allison C-4 Cat TO-2 Ford M2C159-B/C Massey Ferguson M1145/M1144/M1139/M1135 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D	NH 410B / NH030C / 82009201 John Deere J27 / J27C Ford M2C86-B / M2C134-D
------	---	---

交付形式：	产品编号 322020	20 升	塑料桶
	产品编号 322060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 322208	208 升	钣金桶
	产品编号 322100	大型容器	每个卸货点 800 - 3000 升
	产品编号 322000	散装	每个卸货点 3001 升起

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.873
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	68.7
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	10.5
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	139
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-48

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 16.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1