

EUROLUB GTS 20W-50

Descripción / Aplicaciones:	Es un aceite multigrado, que cumple con todos los requisitos de los motores de gasolina o diesel de encendido por chispa. Las viscosidades ajustables garantizan una buena lubricación en todas las condiciones de funcionamiento. De acuerdo con las recomendaciones de algunos fabricantes, estos aceites pueden utilizarse durante todo el año.
------------------------------------	---

Se puede usar con:	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3/B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4
---------------------------	--

Entrega:	Artículo nº 325001	1 litro	botella
	Artículo nº 325005	5 litros	lata
	Artículo nº 325020	20 litros	lata
	Artículo nº 325060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 325208	208 litros	tambor
	Artículo nº 325100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,884
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	152
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	16,72
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	118
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	254
Punto de fluidez	°C	D 6892	-27

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1