

EUROLUB GTS 20W-50

Description / Applications:	C'est une huile multigrade, qui répond à toutes les exigences des moteurs à essence ou diesel à allumage par étincelle. Les viscosités réglables garantissent une bonne lubrification dans toutes les conditions de fonctionnement. Selon les recommandations de certains constructeurs, ces huiles peuvent être utilisées toute l'année.
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3/B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4
--------------------------------	--

Unité de vente:	Article n° 325001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 325005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 325020	20 Litre	bidon
	Article n° 325060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 325208	208 Litre	fût
	Article n° 325100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,884
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	152
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	16,72
Indice de viscosité (VI)		D 2270	118
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	254
Point d'écoulement	°C	D 6892	-27

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1