

## EUROLUB GTS 20W-50

<b>Opis / Zastosowania:</b>	<p>Wielogatunkowy olej spełniający wszystkie wymagania silników benzynowych lub wysokoprężnych o zapłonie iskrowym. Regulowane lepkości gwarantują dobre smarowanie w każdych warunkach pracy.</p> <p>Zgodnie z zaleceniami niektórych producentów oleje te mogą być stosowane przez cały rok.</p>
-----------------------------	--

<b>Można używać z:</b>	<p>API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3/B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4</p>
------------------------	---

<b>Dostawa:</b>	<table> <tr> <td>Nr art. 325001</td> <td>12 x 1 litr</td> <td>butelka</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325005</td> <td>4 x 5 litrów</td> <td>kanister</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325018</td> <td>18 litrów</td> <td>kanister</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325020</td> <td>20 litrów</td> <td>kanister</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325060</td> <td>60 litrów</td> <td>hobok</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325208</td> <td>208 litrów</td> <td>beczka</td> </tr> <tr> <td>Nr art. 325100</td> <td>kontener</td> <td>IBC 1000 l</td> </tr> </table>	Nr art. 325001	12 x 1 litr	butelka	Nr art. 325005	4 x 5 litrów	kanister	Nr art. 325018	18 litrów	kanister	Nr art. 325020	20 litrów	kanister	Nr art. 325060	60 litrów	hobok	Nr art. 325208	208 litrów	beczka	Nr art. 325100	kontener	IBC 1000 l
Nr art. 325001	12 x 1 litr	butelka																				
Nr art. 325005	4 x 5 litrów	kanister																				
Nr art. 325018	18 litrów	kanister																				
Nr art. 325020	20 litrów	kanister																				
Nr art. 325060	60 litrów	hobok																				
Nr art. 325208	208 litrów	beczka																				
Nr art. 325100	kontener	IBC 1000 l																				

### Dane techniczne

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	ASTM D 4052	0,884
Lepkość w temp. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	152
Lepkość w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	16,72
Wskaźnik lepkości (VI)		ASTM D 2270	118
Temperatura zapłonu (COC)	°C	ASTM D 92	254
Temperatura krzepnięcia	°C	ASTM D 6892	-27

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1