

EUROLUB GTS 20W-50

Описание / применения:	Варианты	Это всесезонное масло, отвечающее всем требованиям бензиновых или дизельных двигателей с искровым зажиганием. Регулируемая вязкость гарантирует хорошую смазку при любых условиях эксплуатации. Согласно рекомендациям некоторых производителей, эти масла можно использовать в течение всего года.
-----------------------------------	-----------------	--

Подходит использования:	для	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3/B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4
------------------------------------	------------	--

Поставка:	Арт.№ 325001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 325005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 325018	18 литров	канистра
	Арт.№ 325020	20 литров	канистра
	Арт.№ 325060	60 литров	ведро
	Арт.№ 325208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 325100	Контейнер	КСМ 1.000 л

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,884
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	152
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	16,72
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	118
Температура вспышки (СОС)	°C	ASTM D 92	254
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-27

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	325xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1