

EUROLUB GTS 20W-50

产品特性： 应用：	GTS 20W-50 是一款多级机油，可满足老款汽化器和柴油发动机的所有要求。粘度调节剂能够确保在所有运行条件下的充分润滑。根据制造商的规定，此款机油可作为四季机油使用。		
适用于：	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3 / B3、E2 MB 228.1、MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4		
交付形式：	产品编号 325001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 325005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 325020	20 升	塑料桶
	产品编号 325060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 325208	208 升	钣金桶
	产品编号 325100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 325000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.884
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	152
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	16.72
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	118
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	254
倾点	° C	DIN ISO 3016	-27

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1