PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
HD 4CX Plus 15W-40

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	Es ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschrift beachten !!). Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW Diesel-Motoren als auch die von Benzin-Motoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt. Es wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

Verwendbar für:	ACEA A3 / B4, E7	
	API CI-4/SL	
	MB 229.1 / 228.3	MAN M 3275-1
	Deutz III-10	MTU Type 2
	Volvo VDS-3	Renault RLD-2
	Mack EO-N, EO-M plus	Allison C4
	JASO DH-1	Global DHD-1
	Caterpillar ECF-2, ECF 1a	Detroit Diesel DDC 93K215
	Cummins CES 20076 / 20077 / 20078	

Lieferformen:	Art.-Nr. 327020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 327060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 327208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 327100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 327000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB HD 4CX Plus 15W-40**
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,880
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	DIN 51 562	104
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	DIN 51 562	14,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	136
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com