INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
HD 4CX PLUS 15W-40

Descripción / Aplicaciones:	Aceite de motor universal, diseñado para cumplir las últimas especificaciones de los fabricantes europeos y americanos de motores diesel pesados. Este aceite es adecuado para motores de bajas emisiones (Euro II, Euro III y algunos motores Euro IV). No es adecuado para motores Euro IV con filtro de partículas. Proporciona una excelente protección contra los depósitos en los tubos y el motor turbo, una mejor protección contra el desgaste del árbol de levas y permite intervalos de drenaje muy largos. Este aceite puede utilizarse para todos los motores diesel modernos de camiones, equipos todoterreno y otros materiales pesados. También se puede utilizar para todos los demás tipos de vehículos y automóviles. Se deben seguir las instrucciones de operación de los fabricantes de vehículos y motores.

Se puede usar con:	ACEA A3 / B4, E7	
	API CI-4/SL	
	MB 229.1 / 228.3	MAN M 3275-1
	Deutz III-10	MTU Type 2
	Volvo VDS-3	Renault RLD-2
	Mack EO-N, EO-M plus	Allison C4
	JASO DH-1	Global DHD-1
	Caterpillar ECF-2, ECF 1a	Detroit Diesel DDC 93K215
	Cummins CES 20076 / 20077 / 20078	

Entrega:	Artículo nº 327020	20 litros	lata
	Artículo nº 327060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 327208	208 litros	tambor
	Artículo nº 327100	Contenedor	GRG

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Datos técnicos:			
Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,880
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	104
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	14,0
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	136
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	230
Punto de fluidez	°C	D 6892	-39

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020