ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
HD 4 CX PLUS 15W-40

Описание / Варианты применения:	Универсальное моторное масло, разработанное с учетом новейших спецификаций как европейских, так и американских производителей тяжелых дизельных двигателей. Это масло подходит для двигателей с низким уровнем выбросов (Euro II, Euro III и некоторые двигатели Euro IV). Оно не подходит для двигателей Euro IV с сажевым фильтром. Оно обеспечивает превосходную защиту от отложений в трубах и турбодвигателе, улучшенную защиту от износа распределительного вала и обеспечивает очень длительные интервалы замены. Это масло можно использовать для всех современных дизельных двигателей грузовых автомобилей, внедорожной техники и других тяжелых машин. Его также можно использовать для всех других типов транспортных средств и автомобилей. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.

Подходит для использования:	ACEA A3 / B4, E7	
	API CI-4/SL	
	MB 229.1 / 228.3	MAN M 3275-1
	Deutz III-10	MTU Type 2
	Volvo VDS-3	Renault RLD-2
	Mack EO-N, EO-M plus	Allison C4
	JASO DH-1	Global DHD-1
	Caterpillar ECF-2, ECF 1a	Detroit Diesel DDC 93K215
	Cummins CES 20076 / 20077 / 20078	

Поставка:	Арт.№ 327020	20 литров	канистра
	Арт.№ 327060	60 литров	ведро
	Арт.№ 327208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 327100	Контейнер	КСМ

Технические данные:			
Данные	**Единица**	**Метод**	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,880
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	104
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,0
Индекс вязкости (VI)		D 2270	136
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	230
Температура застывания	°C	D 6892	-39

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com