產品信息

EUROLUB
HD 4CX PLUS 15W-40

产品特性： **应用：**	其是一款高性能的通用机油，用于延长换油周期（注意遵守制造商规定！！）。服务范围涵盖了商用车和乘用车的柴油发动机以及汽油发动机的要求。为了满足更严格的 EU 废气排放标准（欧 III），其可以满足对现代化、低能耗发动机的高要求。普遍适用于为混合车队全年供油。

适用于：	ACEA A3 / B4、E7	
	API CI-4/SL	
	MB 229.1 / 228.3	MAN M 3275-1
	Deutz III-10	MTU 2 型
	Volvo VDS-3	Renault RLD-2
	Mack EO-N、EO-M plus	Allison C4
	JASO DH-1	Global DHD-1
	Caterpillar ECF-2、ECF 1a	Detroit Diesel DDC 93K215
	Cummins CES 20076 / 20077 / 20078	

交付形式：	产品编号 327020	20 升	塑料桶
	产品编号 327060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 327208	208 升	钣金桶
	产品编号 327100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 327000	散装	3,001 升起 每个卸货点

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

產品信息

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.880
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	104
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	14.0
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	136
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-39

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com