

## EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-30

<b>Description / Applications:</b>	<p>Une huile multifonctionnelle moderne pour les équipements agricoles et de terrassement, formulée à partir d'huiles de base et d'additifs de première qualité, raffinées au solvant, pour obtenir les propriétés suivantes - une dispersion et une détergence puissantes - une activité élevée contre l'usure, la corrosion et la mousse - une très forte résistance à l'oxydation - d'excellentes propriétés aux pressions extrêmes - un indice de viscosité élevé et stable</p> <p>Ce lubrifiant multifonctionnel (*) a été développé pour obtenir une seule huile lubrifiante capable de lubrifier : - les moteurs à essence - les moteurs diesel (avec ou sans turbocompression) - les transmissions (également les freins "humides") - les systèmes hydrauliques (*) une huile dite Super Tractor Oil Universal=STOU</p>
------------------------------------	---

<b>Peut être utilisé avec:</b>	<p>ACEA E3/E2 HLP-D/HVLP-D Allison C-4 Massey Ferguson CMS M1145 / M 1144 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D</p>	<p>API SF/CG-4/GL-4 ISO-VG 32-100 NH 410B Cat TO-2</p>
--------------------------------	--	--

<b>Unité de vente:</b>	<p>Article n° 330020      20 Litre      bidon Article n° 330060      60 Litre      tonnelet Article n° 330208      208 Litre      fût Article n° 330100      Container      IBC</p>
------------------------	---

### Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,870
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	85,8
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	13,10
Indice de viscosité (VI)		D 2270	152
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-45

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1