

EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-40

Описание / Варианты применения:	<p>Современное многофункциональное масло для сельскохозяйственной и землеройной техники, в состав которого входят высококачественные рафинированные растворители и базовые масла и присадки для достижения следующих свойств: - мощная дисперсия и моющая способность - высокая активность против износа, коррозии и пены - очень сильное сопротивление окислению - отличные свойства при высоком давлении - высокий и стабильный индекс вязкости</p> <p>Эта многофункциональная смазка (*) была разработана для получения единого смазочного масла, способного смазывать: - бензиновые двигатели - дизельные двигатели (с турбонаддувом или без него) - трансмиссии (также тормоза, работающие в масляной ванне) - гидравлические системы (*) так называемое Super Tractor Oil Universal = STOU</p>		
Подходит для использования:	ACEA E3/E2 HLP-D/HVLP-D Allison C-4 Massey Ferguson CMS M1145 / M 1144 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D	API SF/CG-4/GL-4 ISO-VG 32-100 NH 410B CAT TO-2	
Поставка:	Арт.№ 330020 Арт.№ 330060 Арт.№ 330208 Арт.№ 330100	20 литров 60 литров 208 литров Контейнер	канистра ведро бочонок КСМ 1.000 л

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,870
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	85,8
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	13,10
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	152
Температура вспышки (СОС)	°С	ASTM D 92	220
Температура застывания	°С	ASTM D 6892	-45

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.