

## EUROLUB Uni Truck STOU 10W-40

<b>产品特性： 应用：</b>	Uni Truck STOU 10W-40 是一款现代化的多用途油，用于农用机械、挖掘机和建筑机械。SAE 10W-40 的粘度等级可以全年供应，并确保发动机具有极佳的冷启动性能。Uni Truck STOU 10W-40 适用于汽油发动机、自然吸气和涡轮增压柴油发动机，以及具有共同注油装置和液压装置的变速箱。由于 Uni Truck STOU 10W-40 的特殊添加剂，可防止在油浴中运行的动力换挡离合器和“湿式制动器”产生噪音和粘滑现象。
----------------------	---

<b>适用于：</b>	ACEA E3/E2 HLP-D/HVLP-D Allison C-4 Massey Ferguson CMS M1145 / M 1144 ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D	API SF/CG-4/GL-4 ISO-VG 32-100 NH 410B Cat TO-2
-------------	---	--

<b>交付形式：</b>	产品编号 330020      20 升      塑料桶 产品编号 330060      60 升      修理厂专用桶 产品编号 330208      208 升 钣金桶 产品编号 330100      大型容器      800 - 3,000 升 每个卸货点 产品编号 330000      散装      3,001 升起 每个卸货点
--------------	--

### 技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.870
40° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	85.8
100° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	13.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	152
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-45

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	打印日期：16.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1