

EUROLUB HD 4C 20W-20

Produkteigenschaften: Anwendung:	HD 4C 20W-20 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von PKW-Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. Es kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden.		
Verwendbar für:	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20		
Lieferformen:	Art.-Nr. 332020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 332060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 332208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 332100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 332000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HD 4C 20W-20
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 12 185	0,872
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	56,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8,43
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 08.09.2020 erstellt am 20.11.2018
	Referenz: MN3102, 01.09.2019
	Name: 332xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1