

EUROLUB HD 4C 20W-20

Description / Applications:	<p>HD 4C 20W-20 est une huile monograde haute performance universellement utilisable.</p> <p>La gamme de services couvre les besoins de Moteurs diesel avec et sans turbocompression, ainsi que Le HD 4C 20W-20 est adapté aux moteurs diesel des véhicules commerciaux des flottes, des agrégats agricoles et de construction. Elle peut être utilisée comme huile hydraulique dans les embrayages hydrauliques, les transmissions, les boîtes de vitesses à convertisseur et les ralentisseurs.</p>
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	<p>API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20</p>
--------------------------------	--

Unité de vente:	Article n° 332020	20 Litre	bidon
	Article n° 332060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 332208	208 Litre	fût
	Article n° 332100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,872
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	56,7
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	8,43
Indice de viscosité (VI)		D 2270	115
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-30

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1