

## EUROLUB HD 4C 20W-20

<b>Opis / Zastosowania:</b>	HD 4C 20W-20 jest uniwersalnym wysokowydajnym olejem jednogatunkowym. Zakres zastosowań obejmuje wymagania dotyczące silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez turbodoładowania, a także zastosowania w silnikach wysokoprężnych pojazdów użytkowych we flotach, agregatach rolniczych i budowlanych. Może być stosowany w sprzęgłach hydraulicznych, przekładniach, przekładniach konwersyjnych i zwalniaczach jako olej hydrauliczny.		
<b>Można używać z:</b>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20		
<b>Dostawa:</b>	Nr art. 332020	20 litrów	kanister
	Nr art. 332060	60 litrów	hobok
	Nr art. 332208	208 litrów	beczka
	Nr art. 332100	kontener	800–3000 litrów
		w zależności od miejsca przeznaczenia	

### Dane techniczne

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	DIN EN ISO 12185	0,872
Lepkość w temp. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562-1	56,7
Lepkość w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562-1	8,43
Wskaźnik lepkości (VI)		DIN ISO 2909	115
Temperatura zapłonu (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Temperatura krzepnięcia	°C	DIN ISO 3016	-30

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.