

EUROLUB HD 4C 20W-20

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Описание / применения: | Варианты | 4C HD 20W-20 - универсальное высокопроизводительное односезонное масло. Спектр услуг охватывает требования к дизельным двигателям с турбонаддувом и без него, а также 4C HD 20W-20 подходит для использования в коммерческих автомобилях с дизельными двигателями из автопарков, сельскохозяйственных и строительных агрегатов. Может использоваться в гидравлических сцеплениях, трансмиссиях, преобразовательных трансмиссиях и ингибиторах в качестве гидравлического масла. |
|-----------------------------------|-----------------|---|

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Подходит использования: | для | API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20 |
|------------------------------------|------------|--|

| | | | |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| Поставка: | Арт.№ 332020 | 20 литров | канистра |
| | Арт.№ 332060 | 60 литров | ведро |
| | Арт.№ 332208 | 208 литров | бочонок |
| | Арт.№ 332100 | Контейнер | 800 – 3.000 литров на применение |

Технические данные:

| Данные | Единица | Метод | |
|------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Плотность при 15°C | кг/л | DIN EN ISO 12185 | 0,872 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | DIN 51 562-1 | 56,7 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | DIN 51 562-1 | 8,43 |
| Индекс вязкости (VI) | | DIN ISO 2909 | 115 |
| Точка возгорания СОС | °С | DIN ISO 2592 | 220 |
| Температура застывания | °С | DIN ISO 3016 | -30 |

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

| | |
|---|--|
| EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com | печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020 |
| | |
| | 332xxx_TDS_RU |
| | страница 1 из 1 |