

## EUROLUB HD 4C 20W-20

产品特性： 应用：	HD 4C SAE 20W-20 是一款通用的高性能单级机油。服务范围涵盖了乘用车的汽油和柴油发动机，以及带涡轮增压器的发动机的要求。其可作为液压油，用于液压离合器、变速器、变矩器传动装置和减速器。
--------------	---

适用于：	API CD/SF Caterpillar 系列 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20
------	--

交付形式：	产品编号 332020	20 升	塑料桶
	产品编号 332060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 332208	208 升	钣金桶
	产品编号 332100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 332000	散装	3,001 升 每个卸货点

### 技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 12 185	0.872
40° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	56.7
100° C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	8.43
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	115
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。