

EUROLUB HD 4C TO-4 30W

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>HD 4C TO-4 sind spezielle Kraftübertragungsöle für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.</p> <p>HD 4C TO-4 erfüllen die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und sind somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.</p> <p>Dieses Öl nicht als Motorenöl verwenden!</p>
---	--

Verwendbar für:	<p>Cat TO-4 / TO-2 Allison C4 Komatsu KES 07.868.1</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 336020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 336060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 336208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 336100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 336000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 336020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 336060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 336208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 336100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 336000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 336020	20 Liter	Kunststoff-Kanister														
Art.-Nr. 336060	60 Liter	Garagen-Fass														
Art.-Nr. 336208	208 Liter	Blech-Fass														
Art.-Nr. 336100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle														
Art.-Nr. 336000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle														

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HD 4C TO-4 30W
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	105,81
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,99
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	102
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-31

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 26.04.2018
	Referenz: MN2602, 01.09.2019
	Name: 336xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1