

## EUROLUB HD 4C TO-4 30

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>HD 4C TO-4 son aceites especiales de transmisión de energía para el suministro de equipos de construcción y tractores.</p> <p>HD 4C TO-4 cumplen con los requisitos más exigentes de la especificación Caterpillar TO-4 y, por lo tanto, son adecuados para su uso en transmisiones, transmisiones finales, hidráulica, frenos húmedos y Acoplamientos adecuados que requieren esta especificación.</p> <p><b>Este aceite no puede ser usado en motores.</b></p>
------------------------------------	---

<b>Se puede usar con:</b>	<p>Cat TO-4 / TO-2 Allison C4 Komatsu KES 07.868.1</p>
---------------------------	--

<b>Entrega:</b>	<table> <tr> <td>Artículo nº 336020</td> <td>20 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 336060</td> <td>60 litros</td> <td>hobbock</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 336208</td> <td>208 litros</td> <td>tambor</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 336100</td> <td>Contenedor</td> <td>GRG</td> </tr> </table>	Artículo nº 336020	20 litros	lata	Artículo nº 336060	60 litros	hobbock	Artículo nº 336208	208 litros	tambor	Artículo nº 336100	Contenedor	GRG
Artículo nº 336020	20 litros	lata											
Artículo nº 336060	60 litros	hobbock											
Artículo nº 336208	208 litros	tambor											
Artículo nº 336100	Contenedor	GRG											

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,892
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	105,81
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	11,99
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	102
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	220
Punto de fluidez	°C	D 6892	-31

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.