

## EUROLUB HD 4C TO-4 30W

<b>Description / Applications:</b>	<p>HD 4C TO-4 sont des huiles de transmission spéciales pour la fourniture d'équipements de construction et de tracteurs.</p> <p>HD 4C TO-4 répondent aux exigences accrues de la spécification Caterpillar TO-4 et sont donc adaptées à une utilisation dans les transmissions, les transmissions finales, l'hydraulique, les freins à bain d'huile et les</p> <p>Les accouplements appropriés qui nécessitent cette spécification.</p> <p><b>Cette huile ne peut pas être utilisée dans les moteurs.</b></p>
------------------------------------	--

<b>Peut être utilisé avec:</b>	<p>Cat TO-4 / TO-2</p> <p>Allison C4</p> <p>Komatsu KES 07.868.1</p>
--------------------------------	--

<b>Unité de vente:</b>	Article n° 336020	20 Litre	bidon
	Article n° 336060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 336208	208 Litre	fût
	Article n° 336100	Container	IBC

### Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,892
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	105,81
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	11,99
Indice de viscosité (VI)		D 2270	102
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	220
Point d'écoulement	°C	D 6892	-31

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.