

## EUROLUB HD 4C TO-4 30W

<b>Описание / Варианты применения:</b>	<p>HD 4C TO-4 - специальные трансмиссионные масла для строительной техники и тракторов.</p> <p>HD 4C TO-4 отвечают повышенным требованиям спецификации Caterpillar TO-4 и поэтому подходят для использования в трансмиссиях, главных передачах, гидравлике, тормозах, работающих в масляной ванне и подходящих муфтах, которые требуют этой спецификации.</p> <p><b>Это масло нельзя использовать в двигателях!</b></p>
--	---

<b>Verwendbar für:</b>	<p>Cat TO-4 / TO-2 Allison C4 Komatsu KES 07.868.1</p>
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Арт.№ 336020</td> <td>20 литров</td> <td>канистра</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 336060</td> <td>60 литров</td> <td>ведро</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 336208</td> <td>208 литров</td> <td>бочонок</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 336100</td> <td>Контейнер</td> <td>800 – 3.000 литров на применение</td> </tr> <tr> <td>Арт.№ 336000</td> <td>Основная масса</td> <td>3,001 литра на применение</td> </tr> </table>	Арт.№ 336020	20 литров	канистра	Арт.№ 336060	60 литров	ведро	Арт.№ 336208	208 литров	бочонок	Арт.№ 336100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение	Арт.№ 336000	Основная масса	3,001 литра на применение
Арт.№ 336020	20 литров	канистра														
Арт.№ 336060	60 литров	ведро														
Арт.№ 336208	208 литров	бочонок														
Арт.№ 336100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение														
Арт.№ 336000	Основная масса	3,001 литра на применение														

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	Кг/л	D 4052	0,892
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	105,81
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	11,99
Индекс вязкости (VI)		D 2270	102
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	220
Температура застывания	°С	D 97	-31

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	336xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1