

EUROLUB GT 10W-40

Descripción / Aplicaciones:

Este aceite de motor polivalente se recomienda para su uso en motores de gasolina y diésel, con o sin turbocompresor, en turismos y furgonetas de reparto. El GT 10W-40 es adecuado para vehículos con un kilometraje superior a 100.000 km. Deben seguirse las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y motores.

Se puede usar con:

ACEA A3 / B4
API SL / CF
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Entrega:

Artículo nº 337001	1 litro	botella
Artículo nº 337005	5 litros	lata
Artículo nº 337020	20 litros	lata
Artículo nº 337060	60 litros	hobbock
Artículo nº 337208	208 litros	tambor
Artículo nº 337100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,867
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	98,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	14,4
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	154
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	226
Punto de fluidez	°C	D 6892	-30

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.