

EUROLUB GT 10W-40

Opis / Zastosowania:	Uniwersalny olej silnikowy, do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z turbodoładowaniem lub bez turbodoładowania, w samochodach osobowych i dostawczych. GT 10W-40 nadaje się do pojazdów o przebiegu powyżej 100 000 km. Należy jednak przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonych przez producentów pojazdów i silników.
-----------------------------	--

Można stosować z:	ACEA A3 / B4 API SL / CF MB 229.1 VW 501.01 / 505.00
--------------------------	---

Dostawa:	Nr art. 337001	12 x 1 litr	butelka
	Nr art. 337005	4 x 5 litrów	kanister
	Nr art. 337020	20 litrów	kanister
	Nr art. 337060	60 litrów	hobok
	Nr art. 337208	208 litrów	beczka
	Nr art. 337100	Kontener	IBC

Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,867
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	D 445	98,0
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	D 445	14,4
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	154
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	226
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-30

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1