

## EUROLUB GT 10W-40

<b>Описание / Варианты применения:</b>	Это универсальное моторное масло рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах. GT 10W-40 подходит для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.
--	--

<b>Подходит для использования:</b>	ACEA A3 / B4 API SL / CF MB 229.1 VW 501.01 / 505.00
------------------------------------	---

<b>Поставка:</b>	Арт.№ 337001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 337005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 337020	20 литров	канистра
	Арт.№ 337060	60 литров	ведро
	Арт.№ 337208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 337100	Контейнер	КСМ

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,867
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	98,0
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,4
Индекс вязкости (VI)		D 2270	154
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	226
Температура застывания	°C	D 6892	-30

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.