

EUROLUB GT 10W-40

<p>产品特性： 应用：</p>	<p>GT 10W-40 是一款低摩擦机油，以现代化的炼油技术为基础，再加上高品质的润滑剂成分和具有剪切稳定性的改进剂，可确保在整个机油寿命内保持规定的粘度等级。即使在低温下也能可靠地进行冷启动，并确保在高负荷下具有较高的耐高温性。清洁添加剂可防止沉积物，保持活塞和阀洁净并确保达到最长允许的油停留时间。</p> <p>GT 10W-40 建议用于乘用车的汽油和柴油发动机，也适用于涡轮增压柴油和尾气处理器版本（不带 PD、WIV、DPF）</p>																											
<p>适用于：</p>	<p>ACEA A3 / B4 API SL / CF MB 229.1 VW 501.01 / 505.00</p>																											
<p>交付形式：</p>	<table border="0"> <tr> <td>产品编号 337001</td> <td>12 x 1 升</td> <td>塑料瓶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337005</td> <td>4 x 5 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337020</td> <td>20 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337060</td> <td>60 升</td> <td>修理厂专用桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337208</td> <td>208 升</td> <td>钣金桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337100</td> <td>大型容器</td> <td>800 - 3,000 升</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>每个卸货点</td> </tr> <tr> <td>产品编号 337000</td> <td>散装</td> <td>3,001 升起</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>每个卸货点</td> </tr> </table>	产品编号 337001	12 x 1 升	塑料瓶	产品编号 337005	4 x 5 升	塑料桶	产品编号 337020	20 升	塑料桶	产品编号 337060	60 升	修理厂专用桶	产品编号 337208	208 升	钣金桶	产品编号 337100	大型容器	800 - 3,000 升			每个卸货点	产品编号 337000	散装	3,001 升起			每个卸货点
产品编号 337001	12 x 1 升	塑料瓶																										
产品编号 337005	4 x 5 升	塑料桶																										
产品编号 337020	20 升	塑料桶																										
产品编号 337060	60 升	修理厂专用桶																										
产品编号 337208	208 升	钣金桶																										
产品编号 337100	大型容器	800 - 3,000 升																										
		每个卸货点																										
产品编号 337000	散装	3,001 升起																										
		每个卸货点																										

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.867
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	98.0
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	154
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	226
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。