

## EUROLUB HD 4C TO-4 10W

### Opis / Zastosowania:

HD 4C TO-4 to specjalne oleje przekładniowe do urządzeń budowlanych i ciągników.  
HD 4C TO-4 spełnia zwiększone wymagania specyfikacji Caterpillar TO-4 i dlatego nadaje się do stosowania w przekładniach, napędach końcowych, hydraulice, mokrych hamulcach i odpowiednich sprzęgłach, które wymagają tej specyfikacji.  
**Olej ten nie może być używany w silnikach.**

### Można używać z:

Cat TO-4 / TO-2  
Allison C4  
Komatsu KES 07.868.1

### Dostawa:

Nr art. 338020	20 litrów	kanister
Nr art. 338060	60 litrów	hobok
Nr art. 338208	208 litrów	beczka
Nr art. 338100	kontener	800–3000 litrów
Nr art. 338000	w zależności od miejsca przeznaczenia transport luzem od 3001 litra w zależności od miejsca przeznaczenia	

### Dane techniczne

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	DIN 51 757	0,878
Lepkość w temp. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	39,60
Lepkość w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	6,45
Wskaźnik lepkości (VI)		DIN ISO 2909	111
Temperatura zapłonu (COC)	°C	DIN ISO 2592	216
Temperatura krzepnięcia	°C	DIN ISO 3016	-34

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.