

## EUROLUB HD 4C TO-4 10W

<b>Описание / Варианты применения:</b>	HD 4C TO-4 - специальные трансмиссионные масла для строительной техники и тракторов. HD 4C TO-4 отвечают повышенным требованиям спецификации Caterpillar TO-4 и поэтому подходят для использования в трансмиссиях, главных передачах, гидравлике, тормозах, работающих в масляной ванне и подходящих муфтах, которые требуют этой спецификации. <b>Это масло нельзя использовать в двигателях.</b>
--	--

<b>Подходит для использования:</b>	Cat TO-4 / TO-2 Allison C4 Komatsu KES 07.868.1
------------------------------------	---

<b>Поставка:</b>	Арт.№ 338020	20 литров	канистра
	Арт.№ 338060	60 литров	ведро
	Арт.№ 338208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 338100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение
	Арт.№ 338000	Основная масса	3.001 литров на применение

### Технические данные

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	DIN 51 757	0,878
Вязкость при 40°C	сСт	DIN 51 562	39,60
Вязкость при 100°C	сСт	DIN 51 562	6,45
Индекс вязкости (VI)		DIN ISO 2909	111
Температура вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	216
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-34

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	338xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1