

EUROLUB HD 4C TO-4 10W

产品特性： 应用：	HD 4C TO-4 是用于建筑机械和拖拉机的特种动力传动油。 HD 4C TO-4 可满足 Caterpillar TO-4 规范的更高要求，因此适用于要求符合此规范的变速箱、末端传动、液压系统、湿式制动器和离合器。 请勿将此油用作机油！		
适用于：	Cat TO-4 / TO-2 Allison C4 Komatsu KES 07.868.1		
交付形式：	产品编号 338020	20 升	塑料桶
	产品编号 338060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 338208	208 升	钣金桶
	产品编号 338100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 338000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.878
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	39.60
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	6.45
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	111
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	216
倾点	° C	DIN ISO 3016	-34

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1